



Specificationer Noxion LED Panel  
Delta Pro Pronox V3.0 36W 5225lm -  
830 Varm Vit | 120x30cm - UGR <19 -  
Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 240374                                                                       |
| EAN                   | 8719157021739                                                                |
| Tillverkarkod         | 8719157021739                                                                |
| Varumärke             | Noxion                                                                       |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Panel Delta Pro V3 Highlum DALI 36W 3000K 5225lm 30x120cm UGR <19 |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                         |
| Livslängd (h)         | 50000                                                                        |
| Produktserie          | Delta Pro                                                                    |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 36W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Lumen (ljusflöde)   | 5225lm            |
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 134               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule |
| Anslutning          | Tryckplint        |
| Reflektor - yta     | Frostad           |
| Inklusive Driver    | Ja                |
| Effektfaktor        | >0.90             |
| Produkttyp          | LED Paneler       |

## Armatur info

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Montering            | Infälld Montering          |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor     |
| Optisk avskärmning   | PMMA (Polymetylmetakrylat) |
| Omgivningstemperatur | -10 till +40               |
| Nödbelysning         | Nej                        |
| Armaturens färg      | Vit                        |
| Material             | Aluminium                  |
| Färg på hölje        | Vit                        |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1200     |
| Bredd (mm)        | 300      |
| Höjd (mm)         | 42       |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor

## Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**