



Specificationer Noxion LED Downlight  
Apollo 20W 2300lm 60D - 830 Varm Vit  
| 220mm - Utskärning 200mm - Alu  
Reflektor - UGR <19



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 243082                                                                                   |
| EAN                   | 8719157035019                                                                            |
| Tillverkarkod         | 8719157035019                                                                            |
| Varumärke             | Noxion                                                                                   |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm Alu Reflector |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                                     |
| Livslängd (h)         | 60000                                                                                    |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 45                          |
| Watt                    | 20W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Inklusive Ljuskälla       | Ja                     |
| Inklusive Driver          | Ja                     |
| Spridningsvinkel (grader) | 60                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2500lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 125                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| Installationsdjup (mm)    | 140                    |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Reflektor - yta           | Aluminium              |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Montering            | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)        | 200               |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20              |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40        |
| Material             | Aluminium         |
| Armaturens färg      | Vit               |
| Färg på hölje        | Vit               |
| Produktserie         | Apollo            |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 141 |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensorinformation

---

Typ av sensor

Ingen sensor

### Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**