



Specificationer Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 6-12W 690-1460lm 60D -  
830/840 CCT | 145mm - Utskärning  
120mm

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 248324                                                                               |
| EAN                   | 8719157046381                                                                        |
| Tillverkarkod         | 8719157046381                                                                        |
| Varumärke             | Noxion                                                                               |
| Tillverkarens namn    | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1860lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm |
| Garanti från LamporNu | 6 år                                                                                 |
| Livslängd (h)         | 100000                                                                               |

## Teknisk information

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Vippbar                 | Nej                              |
| Teknik                  | LED integrerad                   |
| Ersätter (Watt)         | 30                               |
| Watt                    | 15W                              |
| Spänning (V)            | 220-240                          |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                   |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt   |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning      |
| Ljus Färg               | Vit                              |
| Färginställning         | CCT                              |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Spridningsvinkel (grader) | 60                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 1860lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 128                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Reflektor - yta           | Vit                    |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturl info

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Montering            | Infälld Montering             |
| Skära ut (mm)        | 150                           |
| Kapslingsklass (IP)  | IP20                          |
| Slagtålighet (IK)    | IK02 - 0.20 Joule             |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                    |
| Material             | Aluminium                     |
| Armaturens färg      | Vit                           |
| Färg på hölje        | Vit                           |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt, 2-polig] |
| Produktserie         | Apollo                        |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

 **Specialister** på belysning
 Skräddarsyda **offerter**

 **Upp till 7 års garanti**
 Enkel **återlämningsprocess**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|

**Varför ska jag handla hos Lampornu?**